

1 Panely slícované s rámem umožňují získání efektu jedné roviny dveří.

7 Součinitel prostupu tepla $U_d = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$.

2 Ve standardu 2komorové zasklení ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{W}$) s teplým rámečkem v černé barvě. Možnost sladit barvu teplého rámečku s barvou dveřního panelu.

8 Ve standardu bezpečná pětibodová rozvora Siegenia, která zvyšuje třídu odolnosti proti vloupání a usnadňuje používání dveří.

3 Dveřní panely dostupné s 20 unikátními vzorky.

9 Možnost montáže rozvory GU Security Automatic a použití elektronických systémů kontroly přístupu.

4 Ve standardu jsou všechny modely dveří Despiro vybaveny skrytými panty Siegenia Axxent, které konstrukci dávají jemnou eleganci a optickou lehkost.

10 Dveře mohou být vyrobeny pro systémy s prahem nebo bez prahu tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Existuje možnost montáže tzv. nízkého, teplého prahu.

5 Panty se zvýšenou pevností s možností 3D regulace.

11 Vnější komponenty jsou potaženy barvou obsahující epoxidové pryskyřice, díky čemuž není další údržba nutná.

6 Široká škála madel z nerezové oceli Inox.

12 K výběru následující barvy dveří – bílá, matná hliníkově stříbrná, tmavě stříbrná, matná purpurově červená, matná antracitová, kovová mikrostruktura, šedohnědá. Volitelně jsou dveře k dispozici také ve vybrané barvě z celé palety RAL. Dále také nabízíme dveře v široké škále dřevu podobných barev.

Realizace do **3 týdnů!**