

-
- 1 Panely té nejvyšší kvality od nejlepšího evropského dodavatele Hoesch. Panely mají patentovaný mechanismus, který zaručí ochranu proti rozdrčení prstů.
 - 2 Dva odolné vodící systémy zhotovené z oceli o tloušťce 1,5 mm.
 - 3 Pohodlné ovládání zajišťuje pohon značky Somfy. Jako jediný výrobce standardně nabízíme pohon se dvěma ovladači v kompletu. Možnost doplnění pohonu o funkci otevírání vrat pomocí geolokalizace.
 - 4 Zjednodušená montáž – méně dílů a předmontované prvky. Montáž vrat zvládne 1 osoba.
 - 5 Filozofie dvou klíčů – pro montáž celých vrat stačí pouze dva klíče (10 a 13).
 - 6 Možnost montáže prosklení a na individuální žádost zákazníka – libovolné aplikace Inox.
 - 7 Motor je vybaven funkcí detekce překážek a 4stupňovou regulací tlaku dovoření. Po detekci jakékoliv překážky, např. auta vjíždějícího do garáže, se vrata zastaví, aniž by došlo k jakémukoliv poškození.
 - 8 Extrémně tichý chod, jehož zárukou jsou vysoce kvalitní, gumové a tiché vodící rolny.
 - 9 Bezpečnost používání zvyšuje námi navržený mechanismus, tzv. „pružina v pružině“.
 - 10 Vrata jsou standardně dostupná ve třech barevných provedeních – v bílé, antracitové a stříbrné. Výběr z hladkých nebo reliéfních panelů.
 - 11 Na vyžádání zákazníka vrata lakujeme a dýhujeme v barvě oken a dveří. Dýhujeme pouze hladké panely.
 - 12 Panty se zvýšenou pevností.
 - 13 Stabilitu konstrukce a přesnou a jednoduchou montáž zajišťí zadní nosník – jako jedni z mála ho nabízíme ve standardu.
 - 14 Pružiny o síle až 25 tis. cyklů vratům zajišťí až 10 let životnosti.
 - 15 Nabízíme dvě řešení – se zkrutnými nebo tažnými pružinami.
 - 16 Těsnost vrat zajišťí tepelná těsnění v předních nosnících a spodní těsnění se třemi opěrnými body.

