

1 Die mit dem Rahmen bündig eingebauten Paneele ermöglichen eine einheitliche Türoberfläche.

7 Wärmedurchgangskoeffizient $U_d = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$.

2 Als Standard Doppelkammverglasung ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) mit warmem Rahmen in schwarzer Ausführung. Die Farbe des warmen Rahmens kann an die Farbe der Türpaneele angepasst werden.

8 Im Standard mit sicherer, 5-Punkte-Treibstangenverschluss, der die Einbruchssicherheitsklasse erhöht und die Nutzung der Tür erleichtert.

3 Die Türpaneele sind in 20 einzigartigen Dekors erhältlich.

9 Ein GU Security Automatic Treibstangenverschluss kann eingebaut und elektronische Zugangskontrollsysteme können eingesetzt werden.

4 Alle Despiro-Türmodelle sind im Standard mit verdeckten Siegenia Axxent-Scharnieren ausgestattet, die der Konstruktion subtile Eleganz und visuelle Leichtigkeit verleihen.

10 Die Tür kann sowohl mit als auch ohne Schwelle ausgeführt werden, was die Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer ermöglicht. Es kann auch eine sog. niedrige, warme Schwelle montiert werden.

5 Scharniere mit erhöhter Widerstandsfähigkeit und 3D-Regulierung.

11 Die Außenteile sind mit einem Lack mit Epoxydharzzusatz beschichtet, was zusätzliche Wartung unnötig macht.

6 Breites Angebot an Griffen aus rostfreiem Inox-Stahl.

12 Zur Wahl stehen drei Farben – weiß, silberalu matt, dunkelsilber, purpurrot matt, anthrazit matt, metall-microstruktur, graubraun. Als Option sind die Türen auch in Farbtönen der RAL-Palette erhältlich. Wir bieten auch Türen in einer breiten Palette von holzähnlichen Farbtönen an.



Fertig schon in **3 Wochen!**