

-
- 1 Najwyższej jakości panele najlepszego, europejskiego dostawcy Hoesch. Panele wyposażone są w opatentowany mechanizm chroniący przed zgnieceniem palców.
 - 2 Dwie, trwałe prowadnice zbudowane ze stali o grubości 1,5 mm.
 - 3 Komfortową obsługę zapewnia napęd marki Somfy. Jako jedyny producent w standardzie oferujemy napęd z dwoma pilotami w komplecie. Możliwość uzupełnienia napędu w funkcję otwierania bramy za pomocą geolokalizacji.
 - 4 Uproszczony montaż – mniej części i wstępnie zmontowane elementy. Do montażu bramy wystarczy 1 osoba.
 - 5 Filozofia dwóch kluczy – do montażu całej bramy potrzebne są tylko dwa klucze (10 i 13).
 - 6 Możliwość montażu przeszkleń oraz na indywidualne życzenie Klienta - dowolnych aplikacji Inox.
 - 7 Silnik wyposażony w funkcję detekcji przeszkód oraz 4-stopniową regulację siły docisku. Po wykryciu jakiegokolwiek przeszkody, np. wjeżdżającego do garażu samochodu, brama zatrzyma się, nie powodując tym samym żadnych uszkodzeń.
 - 8 Niezwykle cicha praca, której gwarancją są wysokiej jakości, gumowe i ciche rolki jezdne.
 - 9 Bezpieczeństwo użytkowania podnosi zastosowany przez nas mechanizm, tzw. „sprężyny w sprężynie”.
 - 10 Bramy w standardzie dostępne w trzech kolorach – białym, antracytowym i srebrnym. Możliwość wyboru paneli gładkich lub paneli z przetłoczeniami.
 - 11 Na życzenie Klienta bramy lakierujemy oraz okleinujemy pod kolor okien i drzwi. Okleinujemy tylko panele gładkie.
 - 12 Zawiasy o zwiększonej wytrzymałości.
 - 13 Stabilność konstrukcji oraz precyzyjny i prosty montaż zapewnia belka tylna – jako jedni z nielicznych oferujemy ją w standardzie.
 - 14 Sprężyny o wytrzymałości do 25 tys. cykli, zapewniają nawet 10-letnią żywotność bramy.
 - 15 W ofercie dwa rozwiązania – ze sprężynami skrętnymi i naciągowymi.
 - 17 Szczelność bramy gwarantują uszczelki termiczne w belkach przednich oraz uszczelka dolna z trzema punktami podparcia.

