

1 Les panneaux affleurants confèrent à la surface un aspect uniforme.

2 En standard, nous offrons le vitrage avec vitres à 2 chambres ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) et un intercalaire noir à bord chaud. Il est possible d'adapter la couleur de l'intercalaire à bord chaud à celle du panneau de porte.

3 Les panneaux de porte se déclinent en 20 modèles.

4 En standard, toutes les portes Despiro sont munies de paumelles invisibles Siegenia Axxent qui confèrent à la construction une élégance subtile et une légèreté visuelle.

5 Les paumelles se distinguent par une résistance exceptionnelle et sont réglables en 3D.

6 Un large éventail de tirants en acier inoxydable Inox.

7 Coefficient de transmission thermique ($U_d = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$).

8 En standard, une crémone sûre à 5 points de verrouillage augmente la sécurité anti-effraction et facilite le fonctionnement des portes.

9 Il est possible d'installer une crémone GU Security Automatic et des systèmes de contrôle d'accès électroniques.

10 La porte d'entrée peut être fabriquée en deux versions: avec seuil bas et sans seuil bas tout en les adaptant aux besoins des utilisateurs. En option, installation d'un seuil bas chaud.

11 Les composants des portes d'entrée revêtus d'une couche de laque avec résine epoxy ne requièrent aucun entretien supplémentaire.

12 Les portes d'entrée Despiro sont disponibles dans une large gamme de couleurs: blanc, argent aluminium mate, argent foncé, rouge pourpre mate, anthracite mate, microstructure métallique, gris-brun. En option, les portes sont disponibles dans l'une des couleurs de la palette RAL selon votre préférence. Nous proposons également des portes en couleur bois naturel.



Réalisation en **3 semaines!**