INFINITI Thermo

ZANESLJIVA TOPLOTNA IZOLACIJA

gladka plošča

- višina plošče 500 in 610 mm
- lakiranje v poljubni barvi RAL/
  veneer v kateri koli barvi iz palete furnirja

reliefna plošča

- višina plošče 500 in 610 mm
- slikarstvo v katerem koli RAL
  po vaši izbiri.



- dve tesnili za boljše delovanje
  toplotno izolacijo
- oblika plošče izpolnjuje funkcijo
  zaščito prstov

Sekcijska garažna vrata s 60 mm ploščami

Sistem INFINITI Thermo smo razvili z mislijo na potrebe sodobnih energetsko učinkovitih stavb. Združili smo prednosti plošč z višjo toplotno izolacijo z namenskim sistemom dvokrilnih komornih tesnil in ustvarili novo merilo na trgu garažnih vrat.

Uw = 0,81

Vrednost U [W/m²K], določena za sekcijska vrata INFINITI Thermo dimenzij 5000 x 2500 mm. Za vrata brez zasteklitve, servisna vrata in prezračevalne rešetke.

Uw = 0,89

Vrednost U [W/m²K], določena za sekcijska vrata INFINITI Thermo 2500 x 2250 mm. Za vrata brez zasteklitve, servisna vrata in prezračevalne rešetke.



Udobje in varnost

Vrata INFINITI Thermo imajo bogato opremo za izboljšanje vzdržljivosti, funkcionalnosti in varnosti, kar so nenadomestljive lastnosti, ki podaljšujejo njihovo življenjsko dobo.



fotocelica

tihi valji

integrirano varovalo
pred zlomom vzmeti

periferno tesnilo z dvojnim
robom s toplotno komoro

all in one
design

Ustvarite projekt Vse v enem in pridobite dosledno zasnovo garažna vrata, vrata, okna in okenske obloge.